

HONDA
The Power of Dreams



MSX 125

Compacta, fácil de conducir y práctica, con un motor de baja fricción muy económico, caja de cambios de cuatro velocidades y un carácter y estilo únicos.
Visite: www.hondatenerife.com







COMPACTA, FÁCIL DE CONDUCIR Y PRÁCTICA

Compacta, fácil de conducir y práctica, gracias a los componentes de moto de mayor cilindrada, una moto totalmente nueva para disfrutar, con un motor de baja fricción y bajo consumo, caja de cambios de cuatro velocidades y un carácter y estilo únicos y exclusivos.

Características principales:

- Estilo único y exclusivo.
- Diversión y funcionalidad.
- Manejabilidad, confort y ¡fácil de transportar!
- Economía de combustible.
- Componentes de moto grande.



Blanco Himalaya Perlado



Azul Piscis Perlado



Rojo Valentine Perlado



Negro Asteroide Metalizado

Características técnicas



MSX 125

Motor	
Tipo	Monocilíndrico de 2 válvulas.
Cilindrada	125 cm3.
Relación de compresión	9,3:1
Par máximo	43 Nm / 7000 rpm.
Refrigeración	Aire.
Diámetro x carrera	52,4 mm x 57,9 mm.
Potencia máxima	7,2kW (9,8 CV) / 7000 rpm.
Velocidad de relenti	1.400 rpm.

Sistema de combustible	
Combustible	Gasolina.
Consumo	N/A.
Gestión del motor	Inyección electrónica de gasolina PGM-FI.
Capacidad	5,5 litros.

Sistema electrónico	
Arranque	Eléctrico.
Potencia del alternador	160W / 5000 rpm.
Capacidad de batería	12 V / 3,5 AH.

Tren de transmisión	
Embrague	Multidisco en baño de aceite.
Tipo de transmisión	4 velocidades.
Transmisión final	Cadena.

Bastidor y chasis	
Tipo de bastidor	Mono-columna de acero.
Distancia (ejes/libre al suelo)	1200 mm.
Peso orden de marcha	101,7 kg.
Dimensiones (L-An-Al)	1760 mm x 755 mm x 1010 mm.
Altura del asiento	765 mm.
Máxima cap. de carga	154 kg.

Suspensión	
Delantera	Horquilla USD, 31 mm.
Trasera	Mono amortiguador, basculante de acero de sección rectangular.

Llantas	
Diseño llanta delantera	Fundición de aluminio con palos en Y.
Diseño llanta trasera	Fundición de aluminio con palos en Y.
Medidas llanta delantera	12 x MT3.5
Medidas llanta trasera	12 x MT4.5

Neumáticos	
Medidas delantero	120/70-12 51L.
Medidas trasero	130/70-12 56L.
Presión delantero	200 kPa.
Presión trasero	200 kPa.

Frenos	
Delantero	Disco de 220 mm con pinza hidráulica de dos pistones.
Trasero	Disco de 190 mm con pinza hidráulica de un pistón.

Permiso de conducir:



Aucasa, Honda Motos Tenerife

C/ Ramón y Cajal 47, CP 38006, Santa Cruz de Tenerife España, Tlf: 922 62 06 17

www.hondatenerife.com



Los detalles específicos de este folleto no se aplican a ningún producto en particular suministrado o puesto a la venta. Los fabricantes se reservan el derecho de modificar las especificaciones, incluyendo colores, con o sin previo aviso en las fechas que estime conveniente. Así como cambios menores pueden estar involucrados. Todos los esfuerzos, sin embargo, se hace para garantizar la exactitud de los datos contenidos en este folleto. Consulte a su distribuidor para más detalles sobre las especificaciones de cualquier producto ofrecido. Esta publicación no representa en ninguna circunstancia una oferta por la compañía para cualquier individuo. Todas las ventas son hechas por el Distribuidor o Vendedor sujeta y con el beneficio de las condiciones estándar de venta y garantía proporcionada por el distribuidor o vendedor, copias de la cual puede obtenerse petición. Aunque se hacen esfuerzos para asegurar la exactitud de especificación, folletos e impresos se preparan con varios meses de antelación a la distribución y, en consecuencia, no siempre pueden reflejar inmediatamente ya sea cambios en la especificación o en algunos casos aislados, como la de una característica particular. Los clientes siempre se les aconseja discutir detalles específicos con el distribuidor de suministro, sobre todo si una selección depende de una de las características anunciadas. Tenga en cuenta que las cifras de consumo de combustible provistos son los resultados obtenidos por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas prescritas por WMTC. Las pruebas se realizan en un rodillo y usando una versión de serie del vehículo con un solo piloto y ningún equipo adicional opcional. El consumo real de combustible puede variar dependiendo del tipo de conducción, cómo mantener su vehículo, el clima, las condiciones del camino, la presión de los neumáticos, instalación de accesorios, la carga, peso del conductor y del pasajero, y otros factores. Usted acepta que si hace seguir adelante y compra o entrar en cualquier tipo de transacción, ya sea de pago o no, lo hizo de manera totalmente confiando en su propia habilidad y juicio y no en la de nadie más.

PASEO CON ESTILO Leer el manual del propietario a fondo. Conozca su máquina y sus capacidades. La concentración ayuda a la anticipación. Observar los movimientos de los demás usuarios. Frenar con tiempo de sobra. Utiliza equipamiento adecuado, manejar de forma adecuada y nunca después de beber alcohol. Good Roadcraft y cortesía identifican el jinete experto y con estilo. Honda aprueba la ley que todos los visores de los cascos que deben cumplir con la norma BS 4110. Viseras que transmiten menos del 50% de la luz visible no puede legalmente ser usado en la carretera.